


F-1810



235 x 100 x 70 mm
715 g



FUNCTIONS	RANGE
Battery	12 V
Ah	6 - 300
CCA / SAE	40 - 2000
JIS	26A17 245A52
EN	40 - 1885
IEC	30 - 1320
DIN	25 - 1120
CA / MCA	50 - 2400
Starting	12 - 24 V
Charging system	12 - 24 V

CARACTERÍSTICAS:

- Analizador de baterías, sistemas de arranque y carga.
- Tensión de la batería: 12 V
- Para sistemas de arranque y carga: 12 - 24 V
- Baterías recomendadas: de 6 a 300 Ah de capacidad.
- Para baterías de plomo-ácido (Líquidas, AGM plana, AGM espiral, VRLA, GEL, EFB y AGM start&stop).
- Pantalla LCD con textos en 6 idiomas.
- Con impresora. El informe incluye fecha y hora además de personalización del cliente, operario y taller.
- Funciona con pilas.
- Funciones:
 1. Prueba de la batería (capacidad de arranque en frío).
 2. Prueba de la batería (correcta o defectuosa).
 3. Comprueba el sistema de arranque del vehículo.
 4. Comprueba el sistema de carga del vehículo.
- Controlado por microprocesador.
- Compensación automática de temperatura.
- Protección contra errores de polaridad.
- Manual de instrucciones con textos en español/inglés.
- Dimensiones: 235 x 100 x 70 mm
- Peso: 715 g

FEATURES:

- Battery, starting, and charging system analyzer.
- Battery voltage: 12V
- For starting and charging systems: 12-24V
- Recommended batteries: 6 to 300Ah capacity.
- For lead-acid batteries (Liquid, Flat AGM, Spiral AGM, VRLA, GEL, EFB, and AGM start/stop).
- LCD screen with text in 6 languages.
- With printer. The report includes date and time, customization for customer, operator, and workshop.
- Battery operated.
- Functions:
 1. Battery test (cold cranking amps).
 2. Battery test (good or defective).
 3. Checks the vehicle's starting system.
 4. Checks the vehicle's charging system.
- Microprocessor controlled.
- Automatic temperature compensation.
- Reverse polarity protection.
- Instruction manual with text in Spanish/English.
- Dimensions: 235 x 100 x 70mm
- Weight: 715g