

F-1880

1000V CAT III
600V CAT IV



190 x 90 x 48 mm
660 g



FUNCTIONS	RANGE	RESOLUTION
DC Volts	0.6V/6V/60V 600V/1000V	0.1mV/1mV/10mV 0.1V/1V
AC Volts	0.6V/6V/60V 600V/1000V	0.1mV/1mV/10mV 0.1V/1V
DC Amps	600μA/6000μA/60mA 600mA/6A/10A	0.1μA/1μA/0.01mA 0.1mA/1mA/10mA
AC Amps	600μA/6000μA/60mA 600mA/6A/10A	0.1μA/1μA/0.01mA 0.1mA/1mA/10mA
Resistance	600Ω/6KΩ/60KΩ 600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.1Ω/1Ω/10Ω 100Ω/1KΩ/10KΩ
Capacitance	6nF/60nF/600nF/6μF 60μF/600μF/6mF	1pF/10pF/100pF/1nF 10nF/100nF/1μF
Frequency	0 - 100Hz / 100 - 1000Hz 1KHz - 10KHz	0.01Hz / 0.1Hz 0.001KHz
Diode check	Yes	—
Continuity	Yes	—
Temperature	-55°C ~ 0°C / 1°C ~ 400°C 400°C ~ 1000°C	0.1°C 1°C
Duty cycle	0% - 99%	—

CARACTERÍSTICAS:

- Multímetro digital USB de 3 5/6 dígitos.
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- DC Volts: 0 V / 1000 V
- AC Volts: 0 V / 1000 V
- DC Amps: 0 A / 10 A
- AC Amps: 0 A / 10 A
- Ohms: 0 Ω / 60 MΩ
- Comprobación de diodos.
- Comprobación de continuidad.
- Temperatura: -55° C / 1000° C
- Duty cycle: 0 % / 99 %
- Frecuencia: 0 Hz / 10 KHz
- Capacitancia: 10 pF / 300 μF
- Avisador acústico de continuidad
- Retención de lectura (HOLD)
- Display retro-iluminado
- Indicador de batería baja.
- Indicación de polaridad.
- Alimentación : 1 pila 9 V (tipo 6F22)
- Fusibles de protección.
- Cumple normas: CE, IEC 101, CAT III y CAT IV
- Accesorios incluidos:
 - Cable USB para conectar al PC.
 - CD (windows) con software para conexión al PC.
 - Sonda de temperatura.
- Manual de instrucciones totalmente ilustrado.
- Dimensiones: 190 x 90 x 48 mm
- Peso: 660 g

FEATURES:

- 3 5/6 digit USB digital multimeter
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- DC Volts: 0 V / 1000 V
- AC Volts: 0 V / 1000 V
- DC Amps: 0 A / 10 A
- AC Amps: 0 A / 10 A
- Ohms: 0 Ω / 60 MΩ
- Diode test
- Continuity test
- Temperature: -55°C / 1000°C
- Duty cycle: 0% / 99%
- Frequency: 0 Hz / 10kHz
- Capacitance: 10 pF / 300 μF
- Audible continuity indicator
- Data hold function
- Backlit display
- Low battery indicator
- Polarity indication
- Power supply: 1 x 9V (6F22 type)
- Protective fuses
- Complies with standards: CE, IEC 101, CAT II and CAT III
- Included accessories:
 - USB cable for connecting to the PC.
 - CD (Windows) with software for connecting to the PC.
 - Sonda de temperatura.
- Fully illustrated instruction manual
- Dimensions: 190 x 90 x 48 mm
- Weight: 660 g