

El FERVE F-2320 DUAL es un cargador de baterías automático que, pulsando una tecla, se convierte en manual. De esta manera, el usuario puede elegir si desea una carga con detección automática, o bien prefiere recargar sus baterías con control manual. Para baterías de plomo-ácido de 12 y 24 V. Es también comprobador de baterías y alternadores.

The FERVE F-2320 DUAL is an automatic battery charger which can be used manually by pressing a key. Thus, the user can choose whether to charge with automatic detection or recharge batteries with manual control. For 12 and 24 V lead-acid batteries. It is also a battery and alternator tester.

F-2320

230 V ~ 50/60 Hz • 540 W

12 - 24 V
10 - 20 A



290 x 170 x 240 mm
11,800 kg



10-20A 12V 24V



DIGITAL VOLTMETER



AUTO - FUSE



WITH HANDLE



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador manual / automático y mantenedor.
- Tensión de la batería: **12 - 24 V**
- Intensidad: **10 - 20 A**
- Para baterías de plomo-ácido.
- Baterías recomendadas: de **80 a 225 Ah** de capacidad.
- Amperímetro/voltímetro digital.
- Controlado por microprocesador.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Con función test de la batería y alternador.
- Con protector térmico rearmable.
- Doble aislamiento.
- Potencia máxima consumida: 540 W
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 290 x 170 x 240 mm
- Peso: 11,800 kg

FEATURES:

- *Manual/automatic charger and maintainer.*
- *Battery voltage: 12-24V*
- *Intensity: 10-20A*
- *For lead-acid batteries.*
- *Recommended battery capacity: 80 to 225Ah.*
- *Digital ammeter/voltmeter.*
- *Controlled by microprocessor.*
- *Charge Restart function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.*
- *Battery and alternator test function.*
- *With resettable thermal protector.*
- *Double insulation.*
- *Maximum power consumed: 540W*
- *Supply voltage: 230V ~ 50/60Hz*
- *Dimensions: 290 x 170 x 240mm*
- *Weight: 11.800g*