


F-2914

230 V ~ 50/60 Hz • 315 W

12 - 24 V
6 - 12 A



290 x 170 x 240 mm
9,160 kg



6-12A

12V
24V



DIGITAL VOLTMETER



AUTO - FUSE



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador manual / automático y mantenedor.
- Tensión de la batería: **12 - 24 V**
- Intensidad: **6 - 12 A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel y AGM.
- Baterías recomendadas: de **35 a 140 Ah** de capacidad.
- Voltímetro digital.
- Controlado por microprocesador.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Tecnología *RF*: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Con función test de la batería y alternador.
- Con protector térmico rearmable.
- Doble aislamiento.
- Potencia máxima consumida: 315 W
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 290 x 170 x 240 mm
- Peso: 9,160 kg

FEATURES:

- Manual/automatic charger and maintainer.
- Battery voltage: **12-24V**
- Intensity: **6-12A**
- For lead-acid batteries: liquid, gel and AGM.
- Recommended battery capacity: **35 to 140Ah**.
- Digital voltmeter
- Controlled by microprocessor.
- Charge Restart function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Battery and alternator test function.
- With resettable thermal protector.
- Double insulation.
- Maximum power consumed: 315W
- Supply voltage: 230V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 290 x 170 x 240mm
- Weight: 9.160g