

F-2201

220-240 V ~ 50/60 Hz • 30 W

6 V
2 A

12 V
2 A

4Ah

45Ah



AUTOMATIC
IU
CHARGE

LIQ

GEL

AGM

START
STOP



CHARGE
RESTART

RF

μ
MICROPROCESSOR

IP65



160 x 34 x 65 mm
0,410 kg



SPECIAL FOR:



2A

6V

2A

12V



Accesorios incluidos
Included accessories



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático.
- Tensión de la batería: **6-12 V**
- Intensidad: **2 A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y Start Stop.
- Baterías recomendadas: **de 4 a 45 Ah** de capacidad.
- LED rojo y verde que permite una lectura clara.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología RF: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Grado de protección IP65
- Potencia máxima consumida: 30 W
- Tensión de alimentación: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 160 x 34 x 65 mm
- Peso: 410 g

FEATURES:

- Automatic charger.
- Battery voltage: **6-12V**
- Intensity: **2A**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM and Start-Stop.
- Recommended battery capacity: **4 to 45Ah**.
- Red and green LED that allows clear reading.
- Controlled by microprocessor.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Charge Restart function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.
- IP65 protection grade.
- Maximum power consumed: 30W
- Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 160 x 34 x 65mm
- Weight: 410g