

F-2507

220-240 V ~ 50/60 Hz • 140 W

12 V
4 - 8 A


24 V
4 A

14Ah

100Ah



AUTOMATIC
IU
CHARGE



230 x 65 x 115 mm
0,850 kg



4-8A

12V

4A

24V



Accesorios incluidos
Included accessories



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático.
- Tensión de la batería: **12-24 V**
- Intensidad: **4-8 A (12 V) / 4 A (24 V)**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y Start Stop.
- Baterías recomendadas: **de 14 a 100 Ah** de capacidad.
- Función test de batería.
- Carga baterías a partir de 3,5 V de tensión mínima.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología **RF**: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Función **Charge Restart**: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Grado de protección IP65
- Potencia máxima consumida: 140 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 230 x 115 x 65 mm
- Peso: 850 g

FEATURES:

- Automatic charger.
- Battery voltage: **12-24V**
- Intensity: **4-8A (12V) / 4A (24V)**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM and Start-Stop.
- Recommended battery capacity: **14 to 100Ah**.
- Battery test function.
- It charges batteries from 3.5V minimum voltage.
- Backlit LCD screen.
- Controlled by microprocessor.
- **RF Technology**: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- **Charge Restart** function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.
- IP65 protection grade.
- Maximum power consumed: 140W
- Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 230 x 115 x 65mm
- Weight: 850g